

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ

Кафедральный Казанский Собор, г. Иркутск

Виды строительных работ

- Ремонт фасадов / природный камень

Тип объекта

- церкви / монастыри

Краткое описание

7 апреля 1875 г. архиепископом Вениамином в присутствии генерал-губернатора Восточной Сибири барона Фредерикса был заложен новый кафедральный Собор. Строительство велось по проекту иркутского архитектора В.А. Кудельского вплоть до пожара 1879 г., после которого работы были приостановлены. Возобновилось сооружение храма только в 1885 г. под руководством архитектора Г.В. Розена. 25 января 1894 г. состоялось освящение главного придела во имя Казанской Божией Матери. Кафедральный собор входил в число самых больших храмов России и мог вместить до 5000 верующих одновременно.

Описание проблемы

В качестве укрепляющей грунтовки для имеющих осыпь песка минеральных оснований и подверженных атмосферным воздействиям плит из фиброцемента под краску на основе силиконовой смолы LA был использован продукт Remmers Grundierung SV.

Применяемые системы продуктов / Расход

Remmers Grundierung SV (Арт. 6438)
Remmers Siliconharzfarbe LA (Арт. 6400)
Remmers Imprägnierung BFA* (Арт. 0673)
Remmers Adolit M flüssig (Арт. 2100)
Remmers Multispachtel (Арт. 2809)
Remmers Funcosil WS (Арт. 0614)

Так как собор строился из природного камня, для удаления водорослей, грибов, лишайников и мхов использовался продукт Remmers Imprägnierung BFA.

Для поверхностей стен и потолочных перекрытий для внутренних и наружных работ был использован продукт Remmers Multispachtel

Исполнитель работ

Местные мастера.

Поставщик продуктов РемИнструмент.

Окончание работ

С 2003 года по настоящее время ведется внутренняя роспись - Натяганов Николай.

