

Рекомендуемая система нанесения лессирующего покрытия для интерьера WACHS-ÖL LASUR

Используемые материалы	■ Финишное покрытие WACHS-ÖL LASUR	
Тип основания	■ Бревно: рубленое, ОЦБ ■ Брус: клеёный, профилированный, камерной сушки ■ Вагонка, имитация бруса, блок хаус	
Порода древесины	■ Сосна, ель, лиственница	
Влажность древесины	■ Не более 18 %	
Температурно-влажностный режим при нанесении материалов	■ Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности от +10 до +25 °C ■ Относительная влажность воздуха от 30 до 85 %	
Температурно-влажностный режим высыхания покрытия	■ Температура окружающей среды не ниже +5 °C ■ Относительная влажность воздуха от 30 до 85 %	
Этап 1. Подготовка поверхности: грубая шлифовка для выравнивания поверхности (при необходимости).	■ Эксцентриковая шлифовальная машина	■ Зернистость P80
ВАЖНО: шлифовка всей поверхности, включая торцы. После шлифовки необходимо обеспылить поверхность. Использовать ИСЗ.		
Этап 2. Шлифовка поверхности перед нанесением ЛКМ.	■ Эксцентриковая шлифовальная машина	■ Зернистость P150
ВАЖНО: шлифовка всей поверхности, включая торцы. После шлифовки необходимо обеспылить поверхность. Использовать ИСЗ.		
Этап 3. Нанесение первого слоя финишного покрытия.	■ Материал: WACHS-ÖL LASUR ■ Инструмент: кисть ■ Расход: 50-70 мл/м² ■ Время высыхания: 2-3 часа при t 20 °C и отн.вл.возд. 65 %	
Этап 4. Межслойная шлифовка поверхности (рекомендуется для улучшения адгезии и удаления поднявшегося ворса после нанесения первого слоя материала).	■ Шлифовальная губка типа «скотч брайт»	■ Зернистость P220-240
Этап 5. Нанесение второго слоя финишного покрытия.	■ Материал: WACHS-ÖL LASUR ■ Инструмент: кисть ■ Расход: 50-70 мл/м² ■ Время высыхания: 2-3 часа при t 20 °C и отн.вл.возд. 65 %	
ВАЖНО: время полного высыхания готового покрытия 24 часа. Полная устойчивость к нагрузке достигается через 7 дней. Для высыхания требуется достаточное количество кислорода. Обеспечить приток и циркуляцию свежего воздуха в помещении. Для увеличения рабочего времени WACHS-ÖL LASUR используйте добавку HOLZ-VZ.		
Полное техническое описание на материал WACHS-ÖL LASUR и HOLZ-VZ смотрите на сайте www.remmers.ru		