



Количество на палете	
Единица упаковки	1 л
Тип упаковки	флакон пласт.
Код упаковки	01
Арт. №	
44305320	■

РАСХОД	До 5% по массе для водных лакокрасочных материалов.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	■ Увеличение открытого времени для водоразбавляемых лакокрасочных материалов (особенно при нанесении кистью или валиком) ■ Для предотвращения раннего схватывания при высоких температурах и/или низкой относительной влажности воздуха ■ При окраске больших площадей ■ Для профессионального применения
СВОЙСТВА	■ Замедляет высыхание ■ Оптимизирует растекаемость ■ Позволяет избежать образования стыков при окраске ■ Снижает вязкость
ВОЗМОЖНЫЕ СИСТЕМНЫЕ ПРОДУКТЫ	■ HS-LASUR AQUA (арт. 44307120) ■ WETTERSCHUTZ-FARBE PLUS (арт. 44315023) ■ WETTERSCHUTZ-LASUR UV (арт. 44307130) ■ PFLEGE-ÖL AQUA UV (арт. 44302652) ■ UNIFARBE (арт. 44705083) ■ UNI-HOLZLASUR (арт. 44303171) ■ WACHS-ÖL LASUR (арт. 44602400) ■ TERRASSEN-ÖL AQUA (арт. 44307694) ■ ALLZWECK-LASUR (арт. 2350) ■ WOHNRAUM-LASUR (арт. 44307694)
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ	Перед каждым применением тщательно встряхнуть упаковку. Добавить в лакокрасочный материал и перемешать до однородного состояния.
УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ	Степень эффективности зависит от системы покрытия. В перемешанном состоянии материал может иметь расслоения, что не является проблемой качества добавки. Замедляет сроки достижения стойкости к склеиванию в блок и механической стойкости.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ / СРОК ХРАНЕНИЯ	Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 24 месяцев с даты производства. Лакокрасочный материал с добавкой не предназначен для длительного хранения, использовать по возможности быстрее.
УТИЛИЗАЦИЯ	Утилизировать согласно местным предписаниям. Не сливать в канализацию.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены на основе результатов практического применения и лабораторных испытаний, поэтому являются ориентировочными. Данные Технического описания предоставляют общие указания и описания продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вследствие различия и многообразия ситуаций на строительных объектах, условий при нанесении, свойств оснований невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем, в случае сомнения, выполнить пробное нанесение материала или обратиться к нам за дополнительной информацией. Если подтверждение пригодности качества и свойств материала для конкретной области применения не было оформлено письменно в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими.

Производитель оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых материалов, поэтому следует руководствоваться последней редакцией Технического описания материала. С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.