**Техническое описание**
Номер продукта 0824

# BIT Primer [basic]

## - Schutzanstrich -

Эмульсия гидроизоляционная битумная высшего класса

| Доступные позиции | |
|---|---|
| Кол-во на палете | 33 |
| **Единица упаковки** | **10 кг** |
| Тип упаковки | ведро пласт. |
| Код упаковки | 10 |
| **Арт. №** | |
| 020824 | ■ |

**Расход**




Грунтование: не менее 0,025 кг/м² (1:10 с водой)
Защитное покрытие: не менее 0,25 кг/м² на один рабочий проход

**Область применения**

- Защитное покрытие для бетона, каменной кладки и штукатурки на участках, заглубленных в грунт
- Грунтование под последующее нанесение битумной гидроизоляции (битумно-полимерных мастик)
- Запечатывание капилляров

**Свойства**




- Не содержит растворителей
- Влагостойкость
- Теплостойкость и стойкость к низким температурам
- Разбавляется водой
- Устойчивость к водам, оказывающим агрессивное воздействие на бетон (DIN 4030, класс сред эксплуатации XA3)

**Технические параметры продукта**

| | |
|---|---|
| Основа | битумная эмульсия без содержания растворителей |
| Плотность (20 °C) | ~ 1 кг/л |
| Консистенция | жидкая |
| Уровень pH | 11 |

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

**Возможные системные продукты**

› **Битумно-полимерные мастики Remmers**

**Подготовка к выполнению работ**

- **Требования к обрабатываемой поверхности**

Поверхность должна быть прочной, чистой и свободной от пыли.
Допускается матово-влажная поверхность.

**Порядок применения**




- **Условия применения**

Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +5 °C, макс. +30 °C.

Продукт готов к применению и может наноситься непосредственно из упаковки.
Нанести материал в несколько слоев на подготовленное основание.
При необходимости разбавить водой.
При необходимости добавить в воду, используемую для затворения минеральных сухих смесей.
При применении в качестве грунтовки под нанесение битумных гидроизоляционных материалов (битумно-полимерных мастик) разбавить продукт водой в пропорции 1:10.
В случае выпадения битумного компонента в емкости в осадок тщательно перемешать материал подходящим инструментом.

**Указания по применению**

При работе с гидроизоляционными материалами, наносимыми в жидком виде, в результате прямого

| | |
|---|---|
| | воздействия солнечного света и/или ветра возможно ускоренное образование пленки и сопутствующее образование пузырей. Поверхности с большим количеством лунок и усадочных раковин усиливают данный эффект.<br>Нанесение каждого последующего слоя выполнять после того, как предыдущий слой наберет достаточную прочность.<br>Свежие поверхности защищать от дождя, прямого воздействия солнечных лучей, мороза и образования конденсата.<br>Сухую гидроизоляцию защищать от механического повреждения и ультрафиолетового излучения. |
| **Общие указания** | Отклонения от актуальных нормативных положений требуют дополнительного согласования.<br>При планировании и проведении работ принимать во внимание имеющуюся документацию об испытаниях. |
| **Рабочий инструмент / очистка**<br> | Кисть широкая плоская, кисть-макловица, распылительное оборудование.<br>Инструмент очистить водой сразу после использования.<br>Высохший материал удалять растворителем V 101 (0978). |
| **Условия хранения / срок хранения**<br>  | Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте.<br>Срок хранения не менее 12 месяцев. |
| **Безопасность / нормативные документы** | Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности. |
| Средства индивидуальной защиты | При нанесении распылением использовать средство защиты органов дыхания с пылевым фильтром P2 и защитные очки. Надевать специальные защитные перчатки и защитную одежду. |
| Указания по утилизации | Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие. |

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лаборатор-ных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описа-ния нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вследствие различия и многообразия рабочих условий, приме-няемых материалов и строительных объектов естественным об-разом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнитель-ной информацией. Если нами не было оформлено четкого пись-менного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой в договорном порядке, то технические консультации или инфор-мирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.