



Adolit Holzwormfrei

Средство для активной защиты древесины пролонгированного действия

Цвет	Доступные позиции	
	Кол-во на палете	24
	Единица упаковки	30 кг
	Тип упаковки	канистра пласт.
	Код упаковки	30
	Арт. №	
farblos / бесцветный	2213	■
braun / коричневый	2215	■

Расход



Меры по активной защите (борьбе с имеющимся поражением): 300 мл/м²
Профилактическая защита в рамках мер по активной защите: 100 мл/м²

Область применения



- Древесина внутри помещений, а также вне помещений на участках, имеющих конструкционную защиту
- Борьба с насекомыми-вредителями на строительных элементах и конструкциях из древесины (например, стропила, деревянные балки, полы и т.п.)
- Борьба с дровосеком домовым и жуком-точильщиком
- Обладает одновременным профилактическим действием против грибов и насекомых
- Не предназначено в качестве средства борьбы с термитами

Свойства



- Продукт готов к применению
- Хорошая проникающая способность
- Предотвращает отрождение личинок согл. DIN EN 370
- Отсутствие неприятного запаха
- Водный раствор
- Обладает эффективным пролонгированным действием
- Классы защиты:
 - Ib (активное действие против насекомых)
 - Iv (профилактическое действие против насекомых)
 - P (профилактическое действие против грибов (защита от гнили))
- Не оказывает агрессивного воздействия на пластики, стекло, медь и железо, а также на лакокрасочные покрытия поверх этих материалов

Технические параметры продукта

Плотность (20 °C)	~ 1,08 г/см³
Внешний вид / цвет	продукт имеет желтоватый оттенок, обусловленный химическим составом
Запах	слабый, характерный

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не несут характер гарантийной спецификации.

Возможные системные продукты

- **WOHNRAUM-LASUR (2400)**
- **HSL-30/M (7100)**

Подготовка к выполнению работ

- **Требования к обрабатываемой поверхности**
Установить вид и степень поражения.
В случае сомнений привлечь специалиста по статическим нагрузкам.
Пораженную древесину удалить до самых глубоких червоточин.
Элементы деревянных конструкций с существенно ослабленной статической прочностью усилить или заменить с помощью деревянных элементов, предварительно обработанных антисептическим средством.



■ Подготовка поверхности

Удалить древесную муку и рыхлые волокна древесины с помощью стальной щетки.

Порядок применения



Только для профессионального применения!

Наносить кистью, пропитыванием через буровые отверстия под давлением, пропитыванием через буровые отверстия без давления

Нанесение кистью:

Необходимое количество нанесения материала достигается, как правило, посредством 3-кратной обработки («мокрое по мокрому»).

Пропитывание через буровые отверстия без давления:

С учетом статических нагрузок просверлить отверстия (диаметр 10 мм, глубина до $\frac{3}{4}$ толщины балки), расположив их в «шахматном» порядке с интервалом 10 см вдоль волокон и отступом 5 см поперек волокон.

Вертикально расположенные деревянные элементы засверливать под углом 35-45° вниз.

Просверленные отверстия заполнить 3-4 раза и затем закрыть предварительно пропитанным деревянным дюбелем.

Пропитывание через буровые отверстия под давлением:

Посредством инъектирования с нагнетанием под давлением можно закачать защитное средство за один заход. Допускается сверлить буровые отверстия не под углом. Кроме того, инъектирование под давлением позволяет выполнять работы на участках, расположенных выше уровня головы.

Диаметр буровых отверстий составляет 5-10 мм. Инъектирование защитного средства выполняется под давлением 3-10 бар. Чтобы достичь необходимого количества закачанного защитного средства, необходимо в зависимости от впитывающей способности и состояния древесины сохранять инъекционное давление в течение минимум 30 сек., контролируя при этом рабочее давление. Вскрытую емкость плотно закрыть и использовать полностью как можно скорее.

Указания по применению



Совместимость с обрабатываемой поверхностью, адгезию и цвет проверить путем пробного нанесения на образец поверхности.

При проведении защитных мероприятий в бытовых помещениях или прилегающих к ним подсобных помещениях эксплуатация бытового помещения допускается не ранее чем через 4 недели после обработки.

■ Высыхание

Сухая поверхность: не менее 48 часов

Возможность окрашивания: не ранее чем через 4 недели

Указанные временные значения получены в ходе практического нанесения при 20 °C и относительной влажности воздуха 65 %.

Низкие температуры, малый воздухообмен и высокая влажность воздуха замедляют высыхание.

■ Разбавление

Продукт готов к применению

Общие указания

Продукт прошел проверку на соответствие требованиям Постановления о биоцидных продуктах (Biozidprodukte-Verordnung (EU) Nr. 528/2012) и получил допуск Федерального ведомства по охране труда и производственной медицине (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, BAuA). Данный допуск заменяет прежний Общий строительно-надзорный допуск Немецкого института строительной техники (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik, DIBt).

Рабочий инструмент / очистка



Кисть флейцевая, кисть-макловица, воронка, инъекционный насос, высокопроизводительный опрыскиватель (напр., Gloria 405/410 T), напорный шланг с крепежной головкой и муфтой, пластиковые пакеры.

Инструмент очистить водой сразу после использования.

Продукты очистки утилизировать надлежащим образом.

Условия хранения / срок хранения



Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от прямого солнечного света и замерзания, хорошо проветриваемом месте, не доступном для детей.

Не курить в месте хранения.

Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.



Меры по оказанию первой помощи

При вдыхании:
Обеспечить доступ свежего воздуха. Обратиться к врачу.
При потере сознания (обморочном состоянии) положить пациента на бок в стабильном положении для транспортировки.
При попадании на кожу:
Немедленно промыть с помощью воды и мыла, хорошо ополоснуть.
При сохранении раздражения на коже обратиться к врачу.
При попадании в глаза:
Промойте открытый глаз под проточной водой в течение нескольких минут. При сохранении симптомов обратитесь к врачу.
При проглатывании:
Прополоскать рот и выпить большое количество воды.
Немедленно обратиться за медицинской консультацией.

Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию.
Код отходов 03 02 04*: неорганические консерванты древесины

Постановление о биоцидных продуктах

Действующие вещества:

100 г средства содержат 17,60 г борная кислота и 3,20 г алкилбензилдиметиламмония хлорид .

№ допуска:

DE-0012660-00-0000-08; AT-0017881-BPF

Инструкции по применению биоцидных продуктов:

BP 1081 – Vorbeugender Holzschutz – Grundmaßnahmen

BP 2081 – Holzschutzmittel: Streichen, Rollen, Spachteln und Wischen

BP 2083 – Anwendung von Holzschutzmitteln in offenen Anlagen

* Соблюдать осторожность при работе с биоцидными продуктами.

Перед применением внимательно ознакомиться с этикеткой и информацией о продукте!

Защитные средства для древесины содержат биоцидные вещества для защиты древесины от вредителей. Во избежание рисков для человека и окружающей среды применять их строго в соответствии с руководством по применению и только в допустимых областях применения. Не контактировать со средством без необходимости. Применение не по назначению может нанести вред здоровью и окружающей среде.

Вскрывать и применять с осторожностью.

Во время работ не принимать пищу и напитки, не курить.

При нанесении в мастерской (промышленное применение) обеспечить хорошую вентиляцию.

Перед паузами и по окончании работ мыть руки.

Не применять на древесине, которая по своему назначению может контактировать с продуктами питания и кормами.

Не допускать попадания средства и его остатков в грунтовые воды, почву и канализацию.

Выполнять нанесение на непроницаемой поверхности, при необходимости укрыть рабочее пространство (пленкой / брезентом). Обработанные деревянные элементы хранить до полного высыхания на твердой непроницаемой поверхности. Возможные стекающие излишки продукта собрать для повторного использования или утилизации.

Соблюдать инструкции BGI868 (защитные перчатки) и BGI 736 (защитные средства для древесины, обращение и безопасное проведение работ).

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что

вследствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой в

договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.