



Holz-Tiefenreiniger

Средство высокоэффективное для глубокой очистки древесины от остатков лакокрасочных покрытий

Доступные позиции

Кол-во на палете	84
Единица упаковки	2,5 л
Тип упаковки	ведро пласт.
Код упаковки	03
Арт. №	
2640	■

В комплект входит: 2,5 л Tiefenreiniger (в форме геля), щетка Spezial-Schrubber, щетка Spezial-Bürste для щелей террасных настилов.

Расход

~ 200 мл/м² при однократном применении.



Область применения



- Очистка деревянных поверхностей от остатков выветренных и изношенных тонкослойных лакокрасочных покрытий (масел, лазурей) с глубокой очисткой пор и углублений
- Глубокая очистка (в том числе пор) террасных настилов из древесины и древесных материалов

Свойства



Средство TIEFENREINIGER:

- Эффективно удаляет остатки покрытий (масел и тонкослойных лазурей)
- Способствует глубокой очистке застарелых выветренных остатков ЛКМ в том числе из пор древесины
- Не требует дополнительной шлифовки поверхности
- Водный раствор
- Гелевая консистенция
- Входящие в комплект щетки могут быть закреплены посредством резьбового соединения на обычной телескопической рукоятки

Щетка Spezial-Schrubber.

- Для очистки деревянных поверхностей

Щетка Spezial-Bürste.

- Для очистки углублений, пор и щелей деревянных поверхностей и настилов

Технические параметры продукта

Плотность (20 °C)	~ 0,98 г/см³
Консистенция	гелеобразная
Температура вспышки	> 60 °C
Запах	слабый

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

Возможные системные продукты

- **HOLZ-ENTGRAUER (2641)**
- **PFLEGE-ÖL (2652)**
- **PFLEGE-ÖL (44802652)**
- **WPC-IMPRÄGNIER-ÖL (2087)**
- **TERRASSEN-ÖL (45102656)**
- **TERRASSEN-ÖL AQUA (44307694)**

**Порядок применения****Условия применения**

Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +15 °C, макс. +25 °C.


Нанести материал с помощью щетки Spezial-Schrubber, широкой плоской кистью или малой кистью плавно и равномерным слоем на всю поверхность.
Оставить приблизительно на 30 минут.
С помощью пульверизатора слегка опрыснуть водой, чтобы активировать очиститель.
Очистить древесину вдоль волокон / доску за доской с помощью щетки Spezial-Schrubber.
Для углублений и щелей использовать щетку Spezial-Bürste.
При необходимости повторно смочить и обработать поверхность щеткой.
Трудноудаляемые остатки покрытий можно снять металлическим шпателем, предварительно смочив их.
Тщательно ополоснуть древесину (напр., из садового шланга).
Повторить ополаскивание несколько раз, пока на поверхности не перестанет образовываться пена. При этом для удаления остаточной воды с поверхности можно использовать грубую тротуарную метлу.
После высыхания очищенной поверхности осмотреть ее на предмет возможных остаточных загрязнений, при необходимости повторить процесс очистки.
В случае необходимости рекомендуется также использовать продукт Holz-Entgrauer (средство для удаления серого налета).
Для удаления толстослойных лакокрасочных покрытий с высокой адгезией рекомендуется использовать смывку Remmers AGE.
Вскрытую емкость плотно закрыть и использовать полностью как можно скорее.

Указания по применению

Всегда выполнять пробное нанесение!
В течение времени действия средства держать обрабатываемую поверхность влажной.
Обработанную поверхность ополоснуть большим количеством воды.
Не допускать попадания воды, используемой для очистки и ополаскивания, в водоемы.
Защитить расположенные вблизи полезные и декоративные растения, а также смежные строительные элементы от прямого контакта со средством при помощи строительной пленки.
После высыхания в течение 1-2 дней при соответствующих погодных условиях рекомендуется нанести новое покрытие маслами Remmers Pflege-Öl или WPC-Imprägnier-Öl, Avenarius Pflege-Öl, Avenarius Terrassen-Öl, Avenarius Terrassen-Öl Aqua или другими продуктами Remmers или Avenarius.

Рабочий инструмент / очистка

Щетка специальная (в комплекте) Spezial-Schrubber, щетка специальная (в комплекте) Spezial-Bürste, кисть плоская широкая, кисть малая.
Рабочее оборудование и инструмент очищать водой и моющим средством сразу после использования.
Продукты очистки утилизировать надлежащим образом.

Условия хранения / срок хранения

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте.
Срок хранения не менее 12 месяцев.
Вскрытую емкость использовать полностью как можно скорее.

Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям.
Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию.

Постановление о синтетических моющих средствах (ЕС) № 648/2004

15 - 30 % бутилгликоль;
< 5 % фосфаты

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описание нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что

вследствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой в

договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.