



EB Tape 20

Способная к набуханию бентонитовая шовная лента

Тип/наименование	Доступные позиции		
	Кол-во на палете	30	72
	Единица упаковки	20 м	20 м (20 x 1 м)
	Тип упаковки	картонная упаковка	картонная упаковка
	Код упаковки	01	01
	Арт. №		
EB Tape 20	4591	■	
Крепежная решетка Befestigungsgitter	4592		■

Расход

По мере необходимости



Область применения



- Укладываемая внутри конструкции шовная лента для герметизации рабочих швов в бетонном и железобетонном строительстве
- Герметизирующая способность до 5 бар
- Швы в стенах и полу
- Герметизация мест прохода коммуникаций

Свойства

- Способность к набуханию
- Эластичность
- Обратимое набухание
- Простая фиксация при помощи крепежной решетки Befestigungsgitter

Технические параметры продукта

Давление воды	испытано до 5 бар
Форма	сечение прямоугольное 20 x 25 мм

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

Подготовка к выполнению работ

- **Требования к обрабатываемой поверхности**
Поверхность должна быть прочной, чистой и свободной от пыли. Основание должно быть сухим.
- **Подготовка поверхности**
См. Инструкцию по монтажу.

Порядок применения



- **Условия применения**
Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +5 °C, макс. +35 °C. См. Инструкцию по монтажу.

Указания по применению


Механическое крепление при помощи крепежной решетки Befestigungsgitter (4592).
Перекрывающий слой бетона должен составлять не менее 8 см.
Защищать от механического повреждения.
До начала бетонирования защищать от воздействия влаги.

Общие указания

Отклонения от актуальных нормативных положений требуют дополнительного согласования.
При планировании и проведении работ принимать во внимание имеющуюся документацию об испытаниях.

**Условия хранения / срок хранения**

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 36 месяцев.

**Безопасность / нормативные документы**

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

Указания по утилизации

Утилизировать согласно действующим предписаниям.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описание нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что

вследствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой в

договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.