




РЕШЕБНИК

по гидроизоляции подвалов



Проблема

Намокание стен подвала

Решение. Ремонт наружной гидроизоляции



MB 2K

Многофункциональная 2-компонентная эластичная полимерцементная гидроизоляция. Объединяет в себе свойства эластичных минеральных обмазок и битумно-полимерных мастик.

Решение. Устройство внутренней гидроизоляции



WP Sulfatex

Неэластичная минеральная гидроизоляционная обмазка с высокой сульфатостойкостью

Решение. Устройство заградительной инъекционной гидроизоляции



IG Acryl 3K

3-компонентный акриловый инъекционный гель

Проблема

Намокание стен подвала

Решение. Устранение капиллярного подсоса кладки



Kiesol C [basic]

Кремообразный состав на основе силана для устройства горизонтальной отсечной гидроизоляции против подъема капиллярной влаги в каменной кладке, не содержит растворителей

Решение. Устранение протечек в швах бетонных блоков



WP DS Levell

Гидроизоляционная шпатлевка с высокой сульфатостойкостью

Проблема

Протечки стыка «фундаментная плита - стена»

Решение. Гидроизоляция стыка гидроизоляционными растворами



WP DS Levell

Гидроизоляционная шпатлевка с высокой сульфатостойкостью

Проблема

Намокание фундаментной плиты

Решение. Устройство внутренней горизонтальной гидроизоляции



MB 2K

Многофункциональная 2-компонентная эластичная полимерцементная гидроизоляция. Объединяет в себе свойства эластичных минеральных обмазок и битумно-полимерных мастик.

Проблема

Протечки в местах пропуска коммуникаций

Решение. Герметизация зазора между конструкцией и трубой пластичной массой



Stopaq

Пластичная, способная к расширению герметизирующая масса

Проблема

Протечки через трещины, холодные швы в конструкциях пола и стен

Решение. Инъектирование трещин и холодных швов эластичной полиуретановой смолой



IR PUR 2K 150

Высокоэластичная 2-компонентная полиуретановая инъекционная смола

Проблема

Протечки через рабочий шов «фундаментная плита - стена»

Решение. Инъектирование рабочего шва бетонирования эластичной полиуретановой смолой



IR PUR 2K 150

Высокоэластичная 2-компонентная полиуретановая инъекционная смола

Проблема

Намокание стен подвала

Решение. Устройство внутренней гидроизоляции



MB 2K

Многофункциональная 2-компонентная эластичная полимерцементная гидроизоляция. Объединяет в себе свойства эластичных минеральных обмазок и битумно-полимерных мастик.

Проблема

Намокание стен подвала

Решение. Устройство заградительной инъекционной гидроизоляции



IG Acryl 3K

3-компонентный акриловый
инъекционный гель

Проблема

Повреждения бетона

Решение. Ремонт повреждений ремонтными составами для бетона



Betofix R4

Усиленный волокнами
полимермодифицированный
цементный раствор (РСС)
для восстановления несущей
способности бетонных конструкций

Проблема

Протечки в местах пропуска коммуникаций

Решение. Герметизация зазора между конструкцией и трубой пластичной массой




Stopaq

Пластичная, способная
к расширению герметизирующая
масса

MB 2K

Многофункциональная 2-компонентная эластичная полимерцементная гидроизоляция



Область применения:

- Быстрое выполнение работ по гидроизоляции строительных конструкций
- Гидроизоляция в новом строительстве
- Горизонтальная отсечная гидроизоляция при возведении кладок
- Дополнительная гидроизоляция конструкций по WTA
- Конструкции с заглублением более 3 м от уровня грунта
- Участки примыкания к конструкциям из водонепроницаемого бетона
- Гидроизоляция цоколя и участков в зоне уровня грунта
- В системе гидроизоляции под облицовочные плиточные покрытия
- Адгезионная грунтовка, наносимая поверх старых битумных покрытий
- Локальный ремонт гидроизоляции плоской кровли на кровельных перекрытиях из бетона
- Клеевой состав для теплоизоляции по периметру

Свойства:

- Способность перекрывать трещины ширины раскрытия более 3 мм, согласно испытаниям (по DIN EN 14891)
- Быстрое высыхание и полимеризация
- Отвечает требованиям, предъявляемым к битумно-полимерным мастикам
- Непроницаемость для радона
- Не содержит растворителей и битума
- Непроницаемость для напорной воды
- Высокая прочность на отрыв
- Очень хорошая адгезия к неминеральным основаниям
- Высокая эластичность, растяжимость и способность перекрывать трещины
- Устойчивость к ультрафиолету, морозостойкость и устойчивость к антигололедным солевым реагентам
- Возможность окрашивания и оштукатуривания

Расход:

- Не менее 1,1 кг/м² на мм толщины сухого слоя


Системные продукты Арт. №

Kiesol	(1810)
Kiesol MB	(3008)
VZ MB	(3005)
WP DS Levell	(0426)
VM Fill	(0517)
VM Fill rapid	(0519)
Color PA	(6500)
Tape B 240 E	(4806)
Protect MKT 1	(3024)
Шовные ленты серии Tape VF	
Гидроизоляционные обмазки Remmers	

Упаковка	8,3 кг комби-упаковка 2× 2,4 кг сухого компонента 2× 1,75 кг полимера	25 кг комби-упаковка 1× 14,4 кг сухого компонента 1× 10,6 кг полимера	25 кг комби-упаковка 3× 4,8 кг сухого компонента 3× 3,5 кг полимера
Код упаковки	08	11	25
Арт. №			
3014	■	■	■

Stopaq

Пластичная, способная к расширению герметизирующая масса



Область применения:

- Долговечная пластичная герметизация мест пропуска кабелей, коммуникаций и трубопроводов
- При водной нагрузке на гидроизоляционное покрытие со стороны конструкции
- Сооружения водоподготовки и водоотведения
- Герметизация протечек

Свойства:

- Непроницаемость для напорной воды до 0,3 бар
- Газонепроницаемость
- Стойкость к старению
- Длительная пластичность
- Расширение при контакте с водой
- Обладает адгезией к сырым и сухим основаниям

Расход:

- ~ 1,2 кг на л заполняемого объема


Системные продукты Арт. №

Betofix R4	(1096)
WP DS Levell	(0426)

Упаковка	310 мл картуш
Код упаковки	25
Арт. №	
7810	■

WP Sulfatex

Неэластичная минеральная гидроизоляционная обмазка с высокой сульфатостойкостью




Область применения:	- Внутренняя гидроизоляция при ремонте подвальных помещений - Ремонт гидроизоляции цоколя - Внутренняя гидроизоляция резервуаров с водой - Защита от воздействия влаги со стороны конструкции в системе наружной гидроизоляции - Конструкции, находящиеся в контакте с питьевой водой - Основания с воздействием солей
Свойства:	- Очень низкая эмиссия (GEV-EMICODE EC 1^{Plus}) - Непроницаемость для напорной воды - Высокая сульфатостойкость и низкое содержание активных щелочей (SR/NA) - Очень хорошая адгезия к основанию - Паропроницаемость - Химстойкость по DIN 4030 до класса среды эксплуатации: XA2
Расход:	~ 1,6 кг/м² на мм толщины слоя



Системные продукты	Арт. №
MB 2K	(3014)
Kiesol	(1810)
Kiesol MB	(3008)
Kiesol C ^[basic]	(0727)
Kiesol C+	(0743)
SP Prep	(0400)
WP Top ^[basic]	(0428)
Sulfatex LQ	(0663)
WP DS Levell	(0426)
Битумно-полимерные мастики Remmers	
Санирующие штукатурки Remmers	

IG Acryl 3 K

3-компонентный акриловый инъекционный гель



Область применения:	- Заградительная гидроизоляция методом сквозной инъекции - Укрепление и уплотнение строительного грунта - Запрессовка строительных швов
Свойства:	3-компонентный продукт - Набухание при контакте с водой - Низкая вязкость - Не содержит растворителей - Высокая растяжимость - Способность к набуханию - Морозостойкость и устойчивость к антигололедным солевым реагентам
Расход:	Сквозная заградительная инъекция: ~ 20 - 60 кг/м² (соотв. ~ 10 - 30 кг концентрата геля)




Системные продукты	Арт. №
Ламельный забивной пакер	(4520)
Наконечник	(4519)
Трубка-удлинитель	(4521)
Кусачки Spezialschneider	(4518)
Инструмент для установки пакеров Setzwerkzeug 16 мм	(4515)
Насадка Collomix Rührer DLX 152 HF	(4286)
WP DS Levell	(0426)
Инъекционные пакеры Remmers	

Упаковка	1 кг	1 шт.	22,95 кг
	канистра пласт.	канистра пласт.	
Код упаковки	01	01	23
Арт. №			
IG Acryl 3K	6873		■
Емкость MIXCAN (20 л)	6875	■	
IG Acryl COMP S	6877	■	
В комплект IG Acryl 3K входит: Компонент A1 (21,50 кг), Компонент A2 (1,05 кг), Компонент B (0,4 кг)			
Примечание: емкость для смешивания Mixcan и ускоритель IG Acryl Comp S заказываются отдельно.			

Kiesol C [basic]

Кремообразный состав на основе силана для устройства горизонтальной отсечной гидроизоляции против подъема капиллярной влаги в каменной кладке, не содержит растворителей



Область применения:	- Пористые минеральные строительные материалы (например, глиняный кирпич, песчаник / силикатный кирпич) - Дополнительная отсечная гидроизоляция каменной кладки методом нагнетания под низким давлением при степени водонасыщения до 95 %
Свойства:	- Гидрофобизирующее действие - Не содержит растворителей - Содержание действующего вещества 80 % - Очень хорошая проникающая способность - Высокая экономичность - Оптимально подходит для нанесения методом безнапорной инъекции - На основе силана
Расход:	Расход варьируется в зависимости от толщины кладки (см. техническое описание)



Упаковка	20 x 550 мл алюминиевая туба	5 л ведро пласт.	10 л политейнер	12,5 л ведро пласт.
Код упаковки	55	05	10	13
Арт. №				
0727	■	■	■	■

Системные продукты	Арт. №
WP Sulfatex	(0430)
WP Sulfatex rapid	(0429)
WP DS Levell	(0426)
Инъекционный шланг Injektionsschlauch	(4180)
Инъекционный набор Injektionsset	(4195)

WP DS Levell

Гидроизоляционная шпатлевка с высокой сульфатостойкостью



Область применения:	- Водонепроницаемый ремонт поврежденных участков - Заполнение швов и шпатлевание поверхности - Устройство гидроизоляционных галтелей
Свойства:	- Отверждение с низким внутренним напряжением и без образования трещин - Очень хорошая адгезия к основанию - Нанесение в один слой при толщине до 50 мм - Высокая сульфатостойкость и низкое содержание активных щелочей (SR/NA)
Расход:	~ 1,7 кг/м² на мм толщины слоя ~ 1,7 кг на л объема выкружки (галтели)




Упаковка	25 кг мешок бумажный
Код упаковки	25
Цвет	
grau / серый	■

Системные продукты	Арт. №
Kiesol	(1810)
MB 2K	(3014)
SP Prep	(0400)
Kiesol MB	(3008)
Гидроизоляционные обмазки Remmers	
Битумно-полимерные мастики Remmers	

IR PUR 2K 150

Высокоэластичная 2-компонентная полиуретановая инъекционная смола, D-I (P)



Область применения:	■ Инъектирование трещин в бетоне по DIN EN 1504-5 ■ Классификация (по DIN EN 1504-5): U(D1) W(2) (1/2/3/4*) (5/30) ■ Участки с уровнями влажности: DY, DP, WT, WF* * Для водонесущих трещин требуется предварительное инъектирование состава IR PUR 2K rapid! ■ Продукт прошел испытания по ZTV-ING (RISS), (Перечень BAST) ■ Продукт прошел испытания по DIN V 18028 ■ Запрессовка инъекционных шлангов ■ Горизонтальная отсечная гидроизоляция и гидроизоляция поперечного сечения каменной кладки ■ Герметизация влажных и водонесущих трещин
Свойства:	■ Высокая химстойкость ■ Продукт класса Total solid (продукт с сухим остатком 100%, на основе методики испытаний объединения Deutsche Bauchemie e.V.) ■ Низкая вязкость ■ Высокая боковая адгезия ■ Очень высокая растяжимость
Расход:	■ ~1,1 кг на л заполняемого объема ■ ~ 0,4-0,7 кг/пог.м



Системные продукты	Арт. №
IH-Set 30	(6874)
IR PUR 2K rapid	(6876)
Verdünnung V 101	(0978)
Epoxy MT 100	(0936)
Add TX	(0942)
Инъекционные пакеры Remmers	

Упаковка	1 кг канистра жест.	7,75 кг канистра жест.
Код упаковки	01	08
Арт. №		
6871	■	■

Betofix R4

Усиленный волокнами полимермодифицированный цементный раствор (РСС) для восстановления несущей способности бетонных конструкций



Область применения:	■ Ремонт элементов бетонных конструкций с шероховатой поверхностью, подверженных статическим и динамическим нагрузкам ■ Усиление бетонных несущих конструкций со статическими нагрузками с включением в статический расчет, класс нагрузок M3 ■ Ремонт транспортных сооружений по ZTV-ING ■ Ремонт гидротехнических сооружений по ZTV-W
Свойства:	■ Объединяет функции антикоррозийной и адгезионной грунтовки, а также толсто- и тонкослойного раствора ■ Раствор класса M3 по RLi-SiB и класса R4 по DIN EN 1504-3 ■ Нанесение вручную и машинным набрызгом ■ Нанесение толщиной до 80 мм в местах выбоин ■ Макс. размер зерна: 2 мм ■ Класс пожарной опасности: A1 ■ Продукт включен в перечень BAST ■ Прочность на сжатие через 28 дней: ≥ 50 Н/мм² ■ Морозостойкость и устойчивость к антигололедным соевым реагентам ■ Высокое сопротивление проникновению хлоридов
Расход:	■ ~ 2,0 кг/м² на мм толщины слоя либо ~ 2,0 кг/дм³



Системные продукты	Арт. №
Betofix KHB	(1087)
Betofix Fill	(1008)

Упаковка	25 кг мешок бумажный
Код упаковки	25
Цвет	Арт. №
grau / серый	1096 ■

Центральный офис ООО «РЕММЕРС» в России:

Москва, 123060, ул. Маршала Соколовского, 5
Тел.: +7 (495) 644-35-96, Тел./Факс: +7 (495) 225-69-80/85
E-mail: info@remmers.ru | Web: www.remmers.ru

Фирменные розничные магазины:

ТК «Миллион мелочей»

Москва, ул. Пришвина, 26, секция С15/2
Тел.: +7 (495) 419-04-29
E-mail: million@remmers.ru

ТК «Люблинское поле»

Москва, Тихорецкий бульвар, 1, кор. 4, пав. А118
Тел.: +7 (495) 419-04-08
E-Mail: lpole@remmers.ru

ТК «Петровский двор»

Московская обл., Красногорский р-н, Новорижское ш.,
9 км от МКАД, пав. Е12
Тел.: +7 (966) 182-06-42
E-Mail: petrov-dvor@remmers.ru

ТК «Озерки»

Санкт-Петербург, пос. Парголово, Выборгское ш. 212, пав. 3b
Тел.: +7 (969) 710-77-89
E-Mail: ozerki-spb@remmers.ru

Региональные представительства

ООО «РЕММЕРС» в России:

Санкт-Петербург, 196210, ул. Шереметьевская, 15, лит. А,
ТРК Пулково 3
Тел.: +7 (812) 332-05-66
E-mail: spb@remmers.ru

Ростов-на-Дону, 344064, ул. Вавилова, 73, офис 103
Тел.: +7 (863) 305-11-86
E-mail: rnd@remmers.ru

Казань, 420107, ул. Хади Такташ, 78, офис 407
Тел.: +7 (962) 565-95-40
E-mail: kzn@remmers.ru

Екатеринбург, 620146, ул. Московская, 194
Тел.: +7 (343) 221-41-68
E-mail: ekb@remmers.ru

Интернет-магазин:

www.shop.remmers.ru
Тел.: +7 (495) 419-01-90

Фирменные шоурумы:

Москва, 123060, ул. Маршала Соколовского, 5, секция 1
Тел.: +7 (495) 644-35-96
E-mail: info@remmers.ru

Санкт-Петербург, 196210, ул. Шереметьевская, 15, лит. А,
ТРК Пулково 3
Тел.: +7 (812) 332-05-66
E-mail: spb@remmers.ru

Екатеринбург, 620146, ул. Московская, 194
Тел.: +7 (343) 221-41-68
E-mail: ekb@remmers.ru

Remmers GmbH

Bernhard-Remmers-Straße 13, 49624 Lönigen
Tel.: +49 (0) 54 32/83-0, Fax: +49 (0) 5432 / 3985
E-mail: info@remmers.de | Web: www.remmers.com

Remmers Gruppe AG
www.remmers.com